

# Технические характеристики

## Canon iR2870

Принцип	цифровой
Тип	напольный
Стекло экспонирования	неподвижное
Способ фиксации	через горячие валы
Рекомендуемая / максимальная ежемесячная нагрузка	10,000 / 35,000
Запас бумаги (стандарт/максимум)	1100 / 4750 листов 64 — 90 г/м из кассет
Плотность бумаги	64-128 г/м из обходного лотка
Двусторонняя печать	Безнакопительный дуплекс в стандартной конфигурации
Время разогрева (при 20°C)	не более 30 секунд (10 секунд из “спящего” режима)
Время выхода первой копии (1:1, A4)	приблизительно 4,9 секунды
Скорость копирования (1:1, A4)	28копий/мин
Скорость копирования (1:1, A3)	14копий/мин

Память изображений	256 МБайт (максимально 512 МБ)
Жесткий диск	20 ГБайт (опционально)
Разрешение сканирования	600 x 600 dpi
Разрешение копирования	1200 x 600 dpi
Разрешение печати	2400 x 600 dpi с интерполяцией
Устройство двусторонней автоподачи оригинала (ADF)	100 листов
Максимальный размер оригинала	A3
Пределы масштабирования	50 — 200% с шагом 1%
Размеры копий	A6 — A3
Максимальное количество копий за один цикл	999
Двухстороннее копирование (дуплекс)	при наличии автоподатчика (DADF – N1)
Градации полутонов	256 оттенков PCL <sup>®</sup> 5e (опция)
Языки описания страницы	Adobe <sup>®</sup> PostScript 3 <sup>®</sup> (опция)
Процессор	Power PC 300 MHz
Сетевой интерфейс	Ethernet (10/100BaseT), (опционально) TCP/IP (LPD/LPR/Port9100/IPP/SMB)
Поддерживаемые сетевые ОС и протоколы	IPX/SPX (Pserver/NDS/Rprinter/Nprinter)

	AppleTalk (PAP)
Поддерживаемые ОС рабочих станций	Windows 95/98/NT4.0/2000/XP, Macintosh
Интерфейс	USB, Parallel, Ethernet (10/100BaseT)
Методы отправки отсканированных изображений	e-mail, G3 Fax, iFax, iW Gateway
Емкость адресной книги	200 адресатов
Формат файла	TIFF, PDF
Интерфейс сканера	TWAIN (При наличии принтерной платы)
Потребляемая мощность	1 кВт (максимальная)
Габариты (Ш/Д/В)	565/700/ 761 мм
Масса	70кг