

Технические характеристики HP LJ 2100

Скорость печати и процессор

Номинальная - 10 стр/мин.

Выход первой страницы через 17 секунд.

Отсутствие задержки на прогрев благодаря мгновенной готовности устройства термического закрепления тонера.

Процессор Intel 80960JD RISC 66 МГц

Разрешение

Лазерная печать с истинным разрешением 1200 x 1200 т/д и 163 уровнями серого.

Режим 600 т/д, улучшенный технологией улучшения разрешения HP.

Регулировка линейности раstra (141/212 линий на дюйм) для оптимизации качества печати

Типы печатных носителей

Обычная бумага, конверты, прозрачные пленки, картон, почтовые открытки, наклейки и бумага из вторсырья

Управление носителями

Лоток 1: 100 листов бумаги 80 г/м² или 10 конвертов 90 г/м²

Лоток 2/3: 250 листов бумаги 80 г/м²

Плотность носителей

Лоток 1: 60 - 163 г/м² (прямое прохождение для специальных носителей)

Лоток 2/3: 60 - 105 г/м²

Форматы носителей

Лоток 1: минимальный (нестандартный) - 76 x 127 мм, максимальный (нестандартный) - 216 x 356 мм

Лоток 2/3: A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), Letter (216 x 279 мм), B5 (ISO) (176 x 250 мм), Legal (216 x 356 мм), Executive (191 x 267 мм), B5 (JIS) (182 x 257 мм) и (216 x 330 мм)

Память/слоты

DIMM HP LaserJet 2100: стандартно 4 Мб, наращивается до 52 Мб модулями 100 Pin EDO DIMM; три свободных слота 100 Pin DIMM.
HP LaserJet 2100M/TN: стандартно 8 Мб, наращивается до 40 Мб модулями 100 Pin EDO DIMM; два свободных слота 100 Pin DIMM.
Оптимизирована технологией улучшения памяти (MEt)

Интерфейсы

1 двунаправленный параллельный порт (совместимый с IEEE-1284 ECP, тип B), 1 быстрый инфракрасный порт (совместимый с IrDA), 1 порт LocalTalk для Macintosh и 1 слот Enhanced Input Output (EIO).

Инфракрасный порт и слот EIO поддерживают HP JetSend

Программное обеспечение

HP LaserJet 2100: включает систему печати (с драйверами для Windows 3.1x, 9x, NT 4.0), HP FontSmart для Windows, DOS-утилиты принтера (печать из DOS, OS/2, UNIX или других сред возможна в режиме эмуляции)

HP LaserJet 2100M: то же, что и у принтера HP LaserJet 2100, кроме этого включает драйверы PostScript для Windows 3.1x, 9x, NT 4.0, а также драйверы PostScript для Macintosh System 7.0 или выше.

HP LaserJet 2100TN: то же, что и у принтера HP LaserJet 2100M, кроме этого включает ПО управления принтером HP JetAdmin

Экономичная печать

Режим EconoMode (экономит до 50% тонера при 600 т/д), уменьшенная печать нескольких страниц на одной

Нагрузка

До 15000 страниц в месяц

Другие характеристики

Масса

HP LaserJet 2100: 11,5 кг

Габариты (ВхШхГ)

HP LaserJet 2100: 230 x 406 x 420 мм

Требования к питанию

220 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

0 Вт, когда выключен; 14 Вт в режиме Ready/PowerSave; 225 Вт при печати (в среднем)