

# Технические характеристики Kyocera FS-1020D

## Механизм печати

### Технология

Kyocera Mita ECOSYS, Laser

### Скорость печати

до 20 стр./мин. (A4)

до 10 стр./мин. в дуплексном режиме (5 листов)

первая страница < 10 сек

### Разрешение

Fast1200 dpi (1800 x 600 dpi), с KIR2 до 2400 dpi

### Производительность

до 15000 страниц в месяц

### Печатные носители

60-105 г/кв.м обычная или переработанная бумага

60-163 г/кв.м пленки, этикетки, конверты, открытки

## Обработка бумаги

### Подача бумаги

универсальная кассета на 250 листов 60-105 г/кв.м A4, A5, B5, Letter, Custom (148 x 210 мм - 216 x 297 мм)

многофункциональный лоток на 50 листов 60-163 г/кв.м A4, A5, B5, Letter, Custom (70 x 148 мм - 216 x 297 мм)

### Выход бумаги

250 листов "лицом вниз"

## **Контроллер печати**

### **Процессор**

PowerPC 405/266 МГц

### **Память**

16 Мб RAM + ECOMemory

макс. до 272 Мб (1 доп. гнездо DIMM)

### **Эмуляции**

PCL6, включая PJI, KPDL3 (PostScript3 совместимый), Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter

### **Язык управления**

Prescribe IIe

### **Шрифты**

80 масштабируемых шрифтов, включая международную кодировку таблицу, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (напр.

EAN8/EAN13/EAN128), включая поддержку двумерного штрих-кода PDF-417 с автоматическим вычислением контрольной суммы.

загружаемые шрифты: Kyocera Mita, PCL & True Type, type 1+3

## **Интерфейсы**

### **Стандартные интерфейсы**

Высокоскоростной двунаправленный параллельный порт (IEEE 1284, Windows95/98/2000/ME совместимый), USB 2.0, порт для дополнительного интерфейса

### **Множественное соединение (MIS)**

MIS допускает одновременную пересылку данных по трем

интерфейсам, каждый интерфейс имеет при этом свой собственный виртуальный принтер.

## **Спецификация**

### **Потребляемая мощность**

печать - 384 Вт

ожидание - 15 Вт

спящий - 4,3 Вт (Energy Star)

### **Уровень шума**

печать - 55 Дб

ожидание - 32 Дб

спящий - 0 Дб

### **Напряжение**

220/240 V, 50/60 Гц

### **Габариты (Ш x Г x В)**

378 x 375 x 235 мм

### **Вес**

10,5 кг (включая контейнер с тонером)

### **Сертификаты**

GS/TUV, CE, Ростест, Гигиенический

принтер изготовлен в соответствии с требованиями по качеству ISO 9001 и экологичности ISO 14001

## **Расходные материалы**

### **Контейнер с тонером ТК-18**

Супермелкий порошок на 7200 страниц А4 при 5% заполнении

