

## Технические характеристики Kyocera FS-3920DN

<b>Устройство:</b>	принтер
<b>Технология печати:</b>	лазерная
<b>Размещение:</b>	настольный
<b>Область применения:</b>	большой офис
<b>Количество страниц в месяц:</b>	200000
<b>Тип:</b>	черно-белая
<b>Принтер Kyocera FS-3920DN</b>	
<b>Максимальное разрешение для ч/б печати:</b>	1200x1200
<b>Максимальный формат печати:</b>	A4
<b>Скорость печати:</b>	40 (ч/б A4)

<b>Автоматическая двусторонняя печать:</b>	есть
<b>Время разогрева:</b>	17 с
<b>Время выхода первого отпечатка:</b>	10.50 с (ч/б) с
<b>Лотки Kyocera FS-3920DN</b>	
<b>Емкость лотка для вывода бумаги:</b>	250 (стандартный), 500 (максимальный) лист.
<b>Емкость лотка для ручной подачи бумаги:</b>	100 лист.
<b>Емкость лотка для подачи бумаги:</b>	600 (стандартная), 2500 (максимальная) лист.
<b>Расходные материалы Kyocera FS-3920DN</b>	
<b>Возможность печати на:</b>	карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
<b>Количество</b>	1

<b>картриджей:</b>	
<b>Плотность бумаги:</b>	60-220 г/м2
<b>Ресурс ч/б картриджа/тонера:</b>	15000
<b>Память/Процессор Kyocera FS-3920DN</b>	
<b>Объем памяти:</b>	128, максимальный 1152 мб
<b>Частота процессора:</b>	600 МГц
<b>Процессор:</b>	PowerPC
<b>Интерфейсы Kyocera FS-3920DN</b>	
<b>Разъемы:</b>	Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0
<b>Прямая печать:</b>	есть
<b>Устройство для чтения карт памяти:</b>	есть
<b>Поддержка карт памяти:</b>	Compact Flash

<b>Число слотов расширения:</b>	1, свободных 1
<b>Шрифты и языки управления Kyocera FS-3920DN</b>	
<b>Поддержка PostScript:</b>	есть
<b>Поддержка:</b>	PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF
<b>Дополнительная информация Kyocera FS-3920DN</b>	
<b>Отображение информации:</b>	ЖК-панель
<b>Потребляемая мощность (при работе):</b>	641 Вт
<b>Габариты (ШxВxГ):</b>	382x320x394 мм
<b>Вес:</b>	16.7 кг
<b>Особенности:</b>	тонер ТК-350; поддержка KPDЛ 3, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

<b>Уровень шума при работе:</b>	54 дБ
<b>Уровень шума в режиме ожидания:</b>	30 дБ
<b>Поддержка операционных систем:</b>	Windows, Linux, Mac OS
<b>Потребляемая мощность (в режиме ожидания):</b>	5.9 Вт