

Технические характеристики Kyocera FS-3920DN

Устройство:	принтер
Технология печати:	лазерная
Размещение:	настольный
Область применения:	большой офис
Количество страниц в месяц:	200000
Тип:	черно-белая
Принтер Kyocera FS-3920DN	
Максимальное разрешение для ч/б печати:	1200x1200
Максимальный формат печати:	A4
Скорость печати:	40 (ч/б A4)

Автоматическая двусторонняя печать:	есть
Время разогрева:	17 с
Время выхода первого отпечатка:	10.50 с (ч/б) с
Лотки Kyocera FS-3920DN	
Емкость лотка для вывода бумаги:	250 (стандартный), 500 (максимальный) лист.
Емкость лотка для ручной подачи бумаги:	100 лист.
Емкость лотка для подачи бумаги:	600 (стандартная), 2500 (максимальная) лист.
Расходные материалы Kyocera FS-3920DN	
Возможность печати на:	карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Количество	1

картриджей:	
Плотность бумаги:	60-220 г/м2
Ресурс ч/б картриджа/тонера:	15000
Память/Процессор Kyocera FS-3920DN	
Объем памяти:	128, максимальный 1152 мб
Частота процессора:	600 МГц
Процессор:	PowerPC
Интерфейсы Kyocera FS-3920DN	
Разъемы:	Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0
Прямая печать:	есть
Устройство для чтения карт памяти:	есть
Поддержка карт памяти:	Compact Flash

Число слотов расширения:	1, свободных 1
Шрифты и языки управления Kyocera FS-3920DN	
Поддержка PostScript:	есть
Поддержка:	PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF
Дополнительная информация Kyocera FS-3920DN	
Отображение информации:	ЖК-панель
Потребляемая мощность (при работе):	641 Вт
Габариты (ШxВxГ):	382x320x394 мм
Вес:	16.7 кг
Особенности:	тонер ТК-350; поддержка KPDЛ 3, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Уровень шума при работе:	54 дБ
Уровень шума в режиме ожидания:	30 дБ
Поддержка операционных систем:	Windows, Linux, Mac OS
Потребляемая мощность (в режиме ожидания):	5.9 Вт