

Технические характеристики

Kyocera FS4020dn

Устройство

принтер

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

большой офис

Количество страниц в месяц

250000

Принтер

Максимальный формат

A4

Автоматическая двусторонняя печать

есть

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x1200 dpi

Скорость печати

45 стр/мин (ч/б А4)

Время разогрева

17 с

Время выхода первого отпечатка

9 с (ч/б)

Лотки

Подача бумаги

600 лист. (стандартная), 2500 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

250 лист. (стандартный), 500 лист. (максимальный)

Емкость лотка ручной подачи

100 лист.

Расходные материалы

Плотность бумаги

60-220 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах,
матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера

20000 страниц

Количество картриджей

1

Тип картриджа/тонера

ТК-360

Память/Процессор

Объем памяти

128 Мб, максимальный 1152 Мб

Процессор

Процессор

PowerPC

Система

Частота процессора

667 МГц

Поддержка

PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF

Память и интерфейсы

Интерфейсы

Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0

Интерфейсы

Устройство для чтения карт памяти

есть

Число слотов расширения

1, свободных 1

Прямая печать

есть

Слоты расширения

Поддержка карт памяти

Compact Flash

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

есть

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации

ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)

667 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

6.4 Вт

Уровень шума при работе

56 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

30 дБ

Габариты (ШхВхГ)

382x320x394 мм

Технические параметры

Вес

16.8 кг

Объектив

Особенности

тонер ТК-360; поддержка KPDL 3, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630