

# Технические характеристики

## Kyocera KM 1635

**Тип:** настольный

**Технология:** лазерная, однокомпонентная

**Скорость устройства:** до 16/8 страниц формата А4/А3 в минуту

**Время вывода первой копии:** 5,9 секунд или меньше

**Время разогрева:** 20 секунд или меньше

**Уровень шума (стандарт ISO 7779):** режим копирования: 64 дБ(А), режим ожидания: 40 дБ(А)

**Разрешение:** 600x600 dpi, 256 оттенков серого

**Максимальная нагрузка:** до 20000 страниц в месяц

**Емкость выходного лотка:** 250 листов изображением вниз

**Емкость входного устройства подачи бумаги:** Универсальный лоток на 300 листов, бумага 64-105 г/м2, форматы А3, А4, А5, Ledger, Letter, Legal, Folio Многоцелевой лоток на 50 листов, бумага 45-160 г/м2, форматы А3, А4, А5, Ledger, Letter, Legal, Folio, пользовательский (98 x 147 - 297 x 432 мм) Максимум 1250 листов (4 лотка бумаги)

**Диапазон изменения масштаба изображения:** 25 - 400%, шаг 1%

**Режим экспозиции:** Авто, Ручной: 5 или 9 ступеней

**Настройки изображения:** Текст + Фото, Текст, Фото

**Максимальный размер оригинала:** А3

**Непрерывное копирование:** 1-999 копий

**Объем памяти:** Стандартная 32 МБ, 18 МБ памяти для поэлементно-адресуемого отображения и 14 МБ памяти для хранения изображений. Максимум 160 МБ, 1 слот (16, 32, 64, 128 МБ DIMM)

**Габаритные размеры (ШхГхВ):** 574x552x502 мм

**Электропитание:** 220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц

**Потребляемая мощность:** Режим копирования: 461 Вт, Режим ожидания: 104 Вт, Режим энергосбережения: 43 Вт

**Вес:** Приблизительно 39 кг