

Технические характеристики Ricoh Aficio MP 161

Aficio MP 161	<ul style="list-style-type: none">• цифровой монохромный копировальный аппарат с автоматическим дуплексом формата А4 (без крышки в базовой конфигурации). Скорость непрерывного копирования 16 страниц А4 в минуту
----------------------	--

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ

Конфигурация	<ul style="list-style-type: none">• пьедестальный (рекомендуется установка на специальную тумбу)
Принцип печати	<ul style="list-style-type: none">• электрографическая печать с экспонированием лазерным лучом, двухкомпонентная система проявки методом сухого электростатического переноса
Разрешение	<ul style="list-style-type: none">• 600x600 dpi
Множественное копирование	<ul style="list-style-type: none">• до 99 копий
Время прогрева	<ul style="list-style-type: none">• менее 10 с
Время выхода первой копии	<ul style="list-style-type: none">• менее 7,5 сек
Диапазон масштабирования	<ul style="list-style-type: none">• 50-200% с шагом 1%
Объем общей памяти	<ul style="list-style-type: none">• стандартно: 16 Мб• опционально: 384 Мб
Запас бумаги	<ul style="list-style-type: none">• стандартно: - фронтальный лоток на 250 листов

	<ul style="list-style-type: none"> - обходной лоток на 100 листов • максимально: 850 листов
Емкость выходных лотков	<ul style="list-style-type: none"> • внутренний лоток на 250 л
Формат бумаги	<ul style="list-style-type: none"> • фронтальный лоток, дуплекс: A5 - A4 • обходной лоток: A6 - A4 • дополнительный лоток: A4
Плотность бумаги	<ul style="list-style-type: none"> • фронтальный и дополнительный лоток: 60-90 г/м² • обходной лоток: 60-158 г/м² • дуплекс: 75-90 г/м²
Дуплекс	<ul style="list-style-type: none"> • стандартно
Габаритные размеры (ШхГхВ)	<ul style="list-style-type: none"> • 485x450x371 мм
Масса	<ul style="list-style-type: none"> • менее 22 кг
Напряжение питания	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • в рабочем режиме: до 900 Вт • в режиме экономии энергии: до 30 Вт
ОПЦИИ	
Внешние опции	<ul style="list-style-type: none"> • тумба-подставка (высокая, средняя, низкая) тип В/W 13/17 • крышка стекла экспонирования тип PN1000 • устройство двухсторонней автоматической подачи оригиналов на 50 листов тип DF-1000 • дополнительный лоток бумаги тип PS-480 на 500 листов (возможна установка двух лотков)

	<ul style="list-style-type: none"> • ручка для удобства открывания стандартного лотка тип С
Внутренние опции	<ul style="list-style-type: none"> • разъем для подключения внешнего аудитрона тип А • параллельный интерфейс IEEE-1284 тип А

НАГРУЗКИ

Рекомендуемая нагрузка	<ul style="list-style-type: none"> • 2к в месяц
-----------------------------------	--

Максимальная нагрузка	<ul style="list-style-type: none"> • 5к в месяц
----------------------------------	--

Пиковая нагрузка	<ul style="list-style-type: none"> • 15к в месяц
-----------------------------	---

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонер*	<ul style="list-style-type: none"> • тип МР 201 на 7к
---------------	--

Блок фотобарабана	<ul style="list-style-type: none"> • тип 1515 на 45к
------------------------------	---