

Технические характеристики

Samsung 6345 N

Технические характеристики

Обзор: Функции: Печать, сканирование, отправка факсов, копирование, сетевая печать, двусторонняя печать

Печать: Скорость печати (монохром): До 43с./мин. для А4(45с./мин. для Letter)Двусторонняя печать:до 40с./мин. для А4(42с./мин. для Letter)

Время выхода первой страницы (монохром): До 1200x1200dpi

Разрешение: 8сек.(из режима ожидания)

Двусторонняя печать: Стандарт

Язык управления печатью: PCL6, PostScript 3

Копирование: Скорость копирования (монохром): Менее 5сек.

Количество копий: 1-999 страниц

Масштабирование: 25-400%(со стекла), 25-200%(с автоподатчика ADF)

Двустороннее копирование: Стандарт(1:2, 2:2, 2:1)

Разрешение: Сканирование:до 600x300(текст, текст/фото)До 600x600(фото со стекла)До 600x300(фото с автоподатчика с автоподатчика ADF)Print: до 600x600(текст, текст/фото, фото)

Скорость копирования: До 43с./мин. для А4(45с./мин. для Letter)

Сканирование: Совместимость: Twain стандарт, WIA стандарт

Технология сканирования: Цветная ПЗС матрица

Разрешение (оптическое): 600x600dpi

Разрешение (интерполяционное): макс. 4800x4800dpi

Передача отсканированного изображения: Email, FTP, SMB, Client

Факс: Совместимость: ITU-T G3, Super G3

Скорость работы модема: 33,6кбит/с.

Разрешение: Standard(хорошее):203x98dpi

Fine(отличное):203x196dpi Super Fine(наилучшее):203x391dpi,
300x300dpi, 406x392dpi

Память: 16МБ

Автодозвон: Быстрый набор:200 адресов

Функции факса: Функции:Junk Fax barrier, Fax Forward to e-mail,
Broadcasting До 249 адресов, Polling, Mail Box

Лоток для бумаги: Емкость и тип входного лотка: Основной лоток:до 520 листов(75г/м2)Универсальный(MP)лоток на 100 листов

Емкость и тип выходного лотка: 500 листов лицом вверх(вес 75г/м2)

Формат материалов для печати: Печать:Letter, Legal, Oficio, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, A6, почтовые открытки 4x6, конверты B5, конверты Monarch, конверты COM-10, конверты DL, конверты C5, конверты C6, пользов. формат, для факсов:Letter, A4, Legal

Типы печатных материалов: Обычная бумага, тонкая бумага, картон, перфорированная, с отпечат. текстом восстановленная,

конверты, пленки, этикетки, карточки, бланки, толстая, из хлопка, цветная, архивная

Емкость автоподатчика: С автоподатчика ADF 50 листов(80г/м², 0,1мм)

Форматы носителей для автоподатчика: Ширина:174-218мм
длина:128-356мм или сканирование 1 страницы 128-400мм для сканирования неско. страниц

Общие характеристики: ЖК-дисплей: 1/2 VGA(640x240)

Память / хранение: 256МБ

Совместимость с операционными системами: Windows Me/2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/Vista, Various Linux OS включая Red Hat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1 and SuSE 8.2-9.2 Mac OS 10.3-10.4, Citrix Presentation Server, SAP, Windows Terminal Services

Интерфейс: USB 2.0, Ethernet 10/100 base TX

Уровень шума: Печать:60дБА для односторонней печати 62дБА для одностор. Копиров. из реж. ожидания:43дБА

Нагрузка в месяц: До 200 000 страниц

Размер (ШГВ): 637,4x489,0x616,0мм

Вес: 44,5кг.

Расходные материалы: Картридж: Тонер:Ср. ресурс картриджа 20 000 стандарт страниц. Соответствует стандарту ISO/IEC 19752
Барабан на 60 000 страниц

Тип: 2-компонентный картридж