

Технические характеристики Xerox 3300 MFP

Устройство

принтер/сканер/копир/факс

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

малый офис

Количество страниц в месяц

25000

Принтер

Максимальный формат

A4

Автоматическая двусторонняя печать

есть

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x1200 dpi

Скорость печати

28 стр/мин (ч/б A4)

Время разогрева

25 с

Время выхода первого отпечатка

8.50 с (ч/б)

Сканер**Тип сканера**

планшетный/протяжный

Тип датчика

ПЗС (CCD)

Максимальный формат оригинала

A4

Максимальный размер сканирования

218x340 мм

Глубина цвета

24 бит

Разрешение сканера

600x1200 dpi

Разрешение сканера (улучшенное)

4800x4800 dpi

Устройство автоподачи оригиналов

одностороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов

50 листов

Поддержка стандартов

TWAIN, WIA

Отправка изображения по e-mail

есть

Копир

Максимальное разрешение копира (ч/б)

600x600 dpi

Скорость копирования

28 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первой копии

8.5 с

Изменение масштаба

25-400 %

Шаг масштабирования

1 %

Максимальное количество копий за цикл

99

Лотки

Подача бумаги

300 лист. (стандартная), 550 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

250 лист. (стандартный), 250 лист. (максимальный)

Емкость лотка ручной подачи

50 лист.

Расходные материалы

Плотность бумаги

60-163 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера

4000 страниц

Количество картриджей

1

Тип картриджа/тонера

черный 106R01411, 106R01412 (расш.)

Память/Процессор

Объем памяти

96 Мб, максимальный 320 Мб

Система

Частота процессора

300 МГц

Поддержка

PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF

Факс

Память факса

450 страниц

Цветной факс

есть

Максимальное разрешение факса

300x300 dpi

PC Fax

есть

Память и интерфейсы

Интерфейсы

Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Интерфейсы

Прямая печать

есть

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

есть

Количество установленных шрифтов PostScript

136

Количество установленных шрифтов PCL

45

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации

ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)

478 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

10 Вт

Уровень шума при работе

55 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

39 дБ

Габариты (ШхВхГ)

466x435x458 мм

Технические параметры

Вес

18.9 кг