

Технические характеристики Xerox Phaser 3150

Устройство

принтер

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

малый офис

Количество страниц в месяц

30000

Принтер

Максимальный формат

A4

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x1200 dpi

Скорость печати

20 стр/мин (ч/б A4)

Время разогрева

42 с

Время выхода первого отпечатка

10 с (ч/б)

Лотки**Подача бумаги**

300 лист. (стандартная), 550 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

151 лист. (стандартный)

Расходные материалы**Плотность бумаги**

60-163 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера

5000 страниц

Количество картриджей

1

Тип картриджа/тонера

109R00746, 109R00747

Память/Процессор**Объем памяти**

32 Мб, максимальный 144 Мб

Процессор

RICS

Система

Частота процессора

166 МГц

Поддержка

PCL 6

Память и интерфейсы

Интерфейсы

LPT, USB 2.0

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

опционально

Количество установленных шрифтов PCL

46

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, DOS

Минимальные системные требования

Intel Pentium + 32 Mb RAM

Потребляемая мощность (при работе)

400 Вт

Уровень шума при работе

53 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

39 дБ

Габариты (ШхВхГ)

358x278x452 мм

Технические параметры

Вес

10 кг

Особенности

Режим печати нескольких страниц на одном листе. Режим автоматического масштабирования изображения. Режим печати постеров. Режим печати "водяных знаков". Режимы экономии тонера и электроэнергии.