

Технические характеристики Xerox Phaser 3428

Устройство: принтер

Тип печати: черно-белая

Технология печати: лазерная

Размещение: настольный

Область применения: средний офис

Количество страниц в месяц: 75000

Максимальный формат: А4

Автоматическая двусторонняя печать: есть

Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi

Скорость печати: 28 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первого отпечатка: 8.50 с (ч/б)

Подача бумаги: 300 лист. (стандартная), 550 лист. (максимальная)

Вывод бумаги: 150 лист. (стандартный)

Плотность бумаги: 60-163 г/м²

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера: 4000 страниц

Количество картриджей: 1

Тип картриджа/тонера: 106R01245, 106R01246

Объем памяти: 64 Мб, максимальный 320 Мб

Частота процессора: 400 МГц

Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0

Поддержка PostScript: есть

Поддержка: PostScript 3, PCL 6

Количество установленных шрифтов PostScript: 136

Количество установленных шрифтов PCL: 46

Поддержка ОС: Windows, Mac OS, DOS

Минимальные системные требования: Intel Pentium + 32 Mb
RAM

Отображение информации: ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе): 400 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 11 Вт

Уровень шума при работе: 54 дБ

Уровень шума в режиме ожидания: 39 дБ

Габариты (ШxВxГ): 400x433x285 мм

Вес: 11.1 кг

Особенности: Режимы экономии тонера и электроэнергии.