

Технические характеристики Xerox Phaser 4500

Устройство

принтер

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

большой офис

Количество страниц в месяц

150000

Принтер

Максимальный формат

A4

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x1200 dpi

Скорость печати

35 стр/мин (ч/б A4)

Время выхода первого отпечатка

8 с (ч/б)

Лотки

Подача бумаги

700 лист. (стандартная), 1800 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

500 лист. (стандартный), 1000 лист. (максимальный)

Расходные материалы

Плотность бумаги

60-216 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Количество картриджей

1

Тип картриджа/тонера

113R00656, 113R00657(расш.)

Память/Процессор

Объем памяти

64 Мб, максимальный 256 Мб

Процессор

Процессор

PowerPC

Система

Частота процессора

400 МГц

Поддержка

PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF

Память и интерфейсы

Интерфейсы

Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0

Интерфейсы

Прямая печать

есть

Веб-интерфейс

есть

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

есть

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации

ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)

675 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

80 Вт

Уровень шума при работе

52 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

28 дБ

Габариты (ШхВхГ)

422x465x404 мм

Технические параметры**Вес**

27 кг

Особенности

Конфиденциальная печать; печать по запросу; печать сохраненных файлов, водяных знаков, буклетов, негативов, зеркальных копий оригинала. Масштабирование. Печать с обложкой, разделительной страницей. Система оповещения о сбоях по электронной почте MaiLinX.