

Технические характеристики Xerox Phaser 6120

Устройство

принтер

Тип печати

цветная

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

малый офис

Количество страниц в месяц

35000

Принтер

Максимальный формат

A4

Количество цветов

4

Максимальное разрешение для ч/б печати

600x600 dpi

Максимальное разрешение для цветной печати

2400x600 dpi

Скорость печати

20 стр/мин (ч/б А4), 5 стр/мин (цветн. А4)

Время разогрева

55 с

Время выхода первого отпечатка

13 с (ч/б), 22 с (цветн.)

Лотки**Подача бумаги**

200 лист. (стандартная), 700 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

200 лист. (стандартный), 200 лист. (максимальный)

Расходные материалы**Плотность бумаги**

75-163 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс цветного картриджа/тонера

4500 страниц

Ресурс ч/б картриджа/тонера

1500 страниц

Количество картриджей

4

Тип картриджа/тонера

черный 106R01203, голубой 106R01204, пурпурный 106R01205,
желтый 106R01206

Память/Процессор

Объем памяти

128 Мб, максимальный 640 Мб

Процессор

Motorola FreeScale 32 bit RISC

Система

Частота процессора

300 МГц

Поддержка

PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6

Память и интерфейсы

Интерфейсы

LPT, USB 2.0

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

есть

Количество установленных шрифтов PostScript

139

Количество установленных шрифтов PCL

81

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Минимальные системные требования

Intel Pentium II

Потребляемая мощность (при работе)

450 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

35 Вт

Уровень шума при работе

54 дБ

Уровень шума в режиме ожидания

35 дБ

Габариты (ШxВxГ)

395x341x442 мм

Технические параметры

Вес

20.2 кг

Особенности

Печать буклетов. Печать водяных знаков. Сохранение установок пользователя. Масштабирование. Печать нескольких страниц на одном листе. Печать форм. Индикация количества израсходованного тонера.